



foodflex® IIR

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
															
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1401513	25	1	36	1-27/64	6	90	18	270	0.73	0.49	55	2.1	0.7	60	200
1402129	32	1-1/4	43	1-11/16	6	90	18	270	0.94	0.63	70	2.7	0.7	60	200
1401521	38	1-1/2	49.5	1-31/32	6	90	18	270	1.19	0.80	85	3.3	0.6	60	200
1399900	40	1-37/64	51.5	2	6	90	18	270	1.25	0.84	90	3.4	0.6	60	200
1399896	51	2	62.5	2-7/16	6	90	18	270	1.54	1.03	110	4.3	0.6	60	200
1401491	63.5	2-1/2	76.5	3	6	90	18	270	2.19	1.47	140	5.5	0.5	60	200
1401505	76	3	89.5	3-35/64	6	90	18	270	2.68	1.80	170	6.7	0.5	60	200
1401904	102	4	116	4-9/16	6	90	18	270	3.61	2.43	225	8.8	0.4	60	200
1406353	25	1	36	1-27/64	6	90	18	270	0.75	0.51	55	2.1	0.7	60	200
1404903	32	1-1/4	43	1-11/16	6	90	18	270	0.97	0.65	70	2.7	0.7	60	200
1406256	38	1-1/2	49.5	1-31/32	6	90	18	270	1.21	0.81	85	3.3	0.6	60	200
1406264	51	2	62.5	2-7/16	6	90	18	270	1.57	1.05	110	4.3	0.6	60	200
1406310	63.5	2-1/2	76.5	3	6	90	18	270	2.22	1.49	140	5.5	0.5	60	200
1406302	76	3	89.5	3-35/64	6	90	18	270	2.69	1.81	170	6.7	0.5	60	200
1406434	102	4	116	4-9/16	6	90	18	270	3.63	2.44	225	8.8	0.4	60	200

Tubo flessibile per mandata e aspirazione latte nei camion cisterna

I **Norme di rispondenza sottostrato:** FDA titolo 21, articolo 177.2600 per alimenti acquosi - BgVV XXI Cat. 2 per alimenti acquosi - D.M. 21/03/73 e successive modifiche, per alimenti acquosi.

Applicazione: tubo spiralato liscio, per aspirazione e mandata di latte e prodotti alimentari. Grazie alla struttura leggera assicura la caratteristica di essere particolarmente flessibile e maneggevole. Ideale per l'uso su camion cisterna per la raccolta e il trasporto del latte (non idoneo per connessioni inferiori a 2 metri).

Sanificazione: massimo 110°C per alcuni minuti con vapore; massimo 30°C per alcuni minuti con acido peracetico all'1%, acido fosforico al 2%, soda caustica al 5%.

Temperatura: da -25°C a +80°C.

CONSTRUZIONE

Sottostrato: bianco, liscio in gomma NR di qualità alimentare.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura: blu, liscia (ad impressione tela), in gomma NR resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione.

Marcatura: transfer ad elica di colore bianco/rosso "IVG Truck Food (logo applicazione)...".

Disponibili a richiesta: 1. Diametri diversi 2. Foodflex®/IIR con sottostrato in clorobutile, temperatura da -40°C a +120°C (vedi tabella).

Tuyau flexible pour refoulement et aspiration de lait dans les camions-citernes

F **Normes et homologations relatives au tube:** F.D.A. titre 21, article 177.2600 pour aliments aqueux - BgVV XXI Cat. 2 pour aliments aqueux D.M. italien 21/03/73 et modifications successives pour aliments aqueux.

Applications: tuyau spiralé revêtement lisse, léger, pour refoulement et aspiration de lait et produits alimentaires. Sa structure assure une grande flexibilité et maniabilité. Idéal pour une utilisation sur camions-citernes pour la collecte et le transport de lait (ne pas conseiller pour connexions inférieures à 2 mètres).

Sanification: 110°C maxi pendant quelques minutes avec vapeur; 30°C maxi pendant quelques minutes avec acide peracétique 1%, acide phosphorique 2%, soude caustique 5%.

Gamme de températures: de -25°C à +80°C.

CONSTRUCTION

Tube: NR blanc lisse de qualité alimentaire.

Armature: nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement: NR bleu lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Marquage: bande transfert hélicoïdale de couleur blanche/rouge "IVG Truck Food (logotype application)...".

Disponibles sur demande: 1. Autres diamètres 2. Foodflex®/IIR avec tube

Flexible hose for suction and discharge of milk from tank truck

EN **Tube Standards:** FDA title 21, item 177.2600 for aqueous foods - BgVV XXI Cat. 2 for aqueous foods - D.M. (Minister's Decree) 21/03/73 for aqueous foods.

Application: hardwall hose for suction and discharge of milk and food-stuff. The light-weight structure makes it a particularly flexible and easy to handle hose. Ideal for use on tank truck as milk collection hose (not suitable for connections less than 2m).

Sanification: max 110°C for a few minutes with steam; max 30°C for a few minutes with 1% peracetic acid, 2% phosphoric acid, 5% caustic soda.

Temperature: from -25°C (-13°F) to +80°C (+176°F).

CONSTRUCTION

Tube: white, smooth, food quality NR rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord plus steel helix wire.

Cover: blue, smooth (wrapped finish), NR rubber, weathering and abrasion resistant.

Branding: continuous white/red spiral stripe "IVG Truck Food (family logo)...".

Available upon request: 1. Different diameters 2. Foodflex®/IIR with chlorobutyl, temperature from -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F) (see chart).

Flexibler Milchsammelwagenschlauch

D **Normen / Zulassung des Seelengummis:** FDA title 21, item 177.2600 für wässrige Lebensmittel - BgVV XXI Kat. 2 für wässrige Lebensmittel - D.M. 21/03/73 (italienischer Ministerialerlass) und folgenden Vorschriften für wässrige Lebensmittel.

Verwendung: spezieller Lebensmittelsaug- und -druckschlauch, besonders geeignet als Milchsammelwagenschlauch, leicht, flexibel, besonders leicht zu handhaben. (nicht geeignet für Verbindungen unter 2 m)

Sterilisierung: Dampfreinigung mit Temperaturspitzen bis 110°C für einige Minuten oder bei maximal 30°C mit 1% Persigsäure, 2% Phosphorsäure oder 5% Natronlauge.

Temperaturbereich: -25°C bis +80°C.

AUFBAU

Seele: NR-Gummi, weiß, glatt, Lebensmittelqualität.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahldrahtspiralen.

Decke: NR-Gummi, blau, glatt (stoffgemustert), abriebs- und witterungsbeständig.

Kennzeichnung: Wendelförmiger Transferstreifen, weiß/rot "IVG Truck Food (Logo Produktfamilie)...".

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1. Andere Abmessungen 2. Foodflex®/IIR mit Seale aus IIR Qualität, Temperaturbereich von -40°C bis +120°C