



● Provozní teplota :

-40°C až + 100°C

● Výztuha :

Ocelová spirála

Nerezová spirála - na poptávku

● Materiál :

Polyeter- Polyuretan - transparentní

● Vlastnosti :

Výborná flexibilita a stlačitelnost, odolná vůči vlhkosti, hydrolýze a hnilobě, olejovým a benzinovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem prostředí.

● Použití :

Především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Sání a výtlač materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par. Dále pak v průmyslu všeobecně např. odsávání hoblin a pilin s přítomností vlhkosti.

● Poznámka :

Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice EU N°10/2011 pro materiály a předměty z umělých hmot). Hadice není skladovou položkou.

Minimální množství k objednání je 3 m. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály dle Stanoviska Státní zkušebny č.210.

● Speciální verze:

FLEXADUR PU-1N AE OX - odsávací hadice s nerezovou spirálou.

mm	mm	kg/m	mm	bar	kPa	m
30	0,4	0,17	21	0,60	30	15
40	0,4	0,23	28	0,50	25	15
45	0,4	0,25	32	0,45	20	15
60	0,4	0,34	42	0,40	16	15
80	0,4	0,46	56	0,28	10	15
90	0,4	0,49	62	0,22	9	15
100	0,4	0,51	70	0,20	9	15
120	0,4	0,60	85	0,20	9	15
125	0,4	0,65	88	0,20	8	15
140	0,4	0,71	95	0,10	6	15
150	0,4	0,78	105	0,10	6	15
160	0,4	0,83	115	0,10	5	15
180	0,4	1,00	130	0,08	5	15
200	0,4	1,05	140	0,08	5	15
300	0,4	1,55	210	0,03	3	15
500	0,4	2,62	500	0,01	1	15

Další průměry : Průměrová řada odpovídá verzi FLEXADUR PU-1N O

A