

Tubo in poliuretano con spirale in acciaio ramato, per aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.

Polyurethane hose with copper-plated steel spiral, for suction and transport of dusts, chips and abrasive material.

SUPERFICI LISCE
SMOOTH SURFACE ★ ★ ★ ★ ★

FLESSIBILITÀ
FLEXIBILITY ★ ★

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE ★ ★ ★ ★ ★

TEMPERATURA D'IMPIEGO
TEMPERATURE RANGE -40° C + 90° C

RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE **tabella PU**

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
CRUSHING RESISTANCE ★ ★ ★ ★

RESISTENZA ALL'OZONO
OZONE RESISTANCE ★ ★ ★ ★ ★

Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti secchi e alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A B C, e alimenti oleosi o grassi aventi coefficiente di riduzione pari a X/2 o superiore, per i quali è previsto il simulante D 2. Prove di migrazione eseguite a 40° C per 24 ore.
Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with dry foodstuff and with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, and oily and fatty foodstuff with a reduction coefficient equal or superior to X/2, that require a simulating type D2. Migration tests performed at 40° C for 24 hours.

Conforme a FDA 21 CFR 177.1680, per alimenti secchi.
Complies with FDA 21 CFR 177.1680, for dry foodstuff.



Tubo in PU
Pu hose

Spirale in acciaio ramato
Copper-plated steel spiral



Ø INTERNO Ø I.D.	Ø INTERNO Ø I.D.	SPESSORE PARETE WALL THICKNESS	PESO WEIGHT	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	PASSO SPIRALE SPIRAL PITCH	Ø FILO Ø SPIRAL	SOTTOVUOTO VACUUM	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH
inc	mm	mm	g/m	mm	mm	mm	m H ₂ O	mt
1 1/4	32	1,3	350	65	13	1,4x1,8	9	20
1 1/2	38	1,3	440	75	13	1,4x1,8	9	20
	40	1,3	460	80	13	1,4x1,8	8	20
1 3/4	45	1,3	560	90	13	1,4x1,8	8	20
2	50	1,4	620	100	14	1,6x2,0	8	20
	60	1,4	720	120	14	1,6x2,0	7	20
2 1/2	63	1,4	750	130	14	1,6x2,0	7	20
	70	1,45	950	140	15	1,8x2,2	5	20
3	76	1,45	1000	150	15	1,8x2,2	5	20
	80	1,45	1050	160	15	1,8x2,2	5	20
3 1/2	90	1,45	1150	180	15	1,8x2,2	5	20
	100	1,5	1350	200	16	2,0x2,5	4	15
	110	1,5	1450	220	16	2,0x2,5	4	15
	120	1,5	1630	240	16	2,0x2,5	4	15
5	127	1,5	1800	260	16	2,0x2,5	3	15
	130	1,5	1850	270	16	2,0x2,5	3	15
	140	1,5	1900	280	18	2,0x2,5	3	15
	150	1,5	2050	300	18	2,0x2,5	3	10
	160	1,5	2200	320	18	2,0x2,5	2	10
	180	1,5	2450	360	18	2,0x2,5	2	10
	200	1,6	3200	400	20	2,5x3,0	2	-
	250	1,6	3800	500	20	2,5x3,0	2	-
	300	1,6	4500	600	20	2,5x3,0	2	-

