

PVC HADICE PREMIUM

kód: 1123



Flexibilní PVC hadice speciální konstrukce a složení určené pro profesionály, použití jak v zahradnictví a zemědělství, tak v náročných průmyslových podmínkách pro rozvody vody, vzduchu, chemikálií apod.

Barevné provedení: transparentní, křišťálově jasná barva

Konstrukce: průhledná PVC duše i obal v křišťálově jasné barvě + dvoustvrstvé spirálové opletení vysoce pevnostní polyesterovou přízí

Pracovní teplota: -5 °C až +60 °C

vnitř. průměr (inch)	vnější průměr (mm)	balení (m/bal)	hmotnost (g/m)	tlak prac. (Mpa)	tlak poruch. (Mpa)
6	11	25, 50	90	1,7	5,0
8	13	25, 50	105	1,5	4,5
10	14,5	25, 50	110	1,4	4,0
12,7	17	10, 15, 20, 25, 50, 100, 150, 200	140	1,2	3,6
13	19	25, 50	190	1,2	3,6
16	22	25, 35, 50	230	1,2	3,6
19	26	10, 15, 20, 25, 50, 100	320	1,0	3,0
20	28	50	400	1,0	3,0
25	32	10, 15, 20, 25, 50, 100	400	1,0	2,4
32	40	10, 25, 50	590	1,0	2,4
38	48	25, 50	860	1,0	1,8
50	64	25, 50	1.528	1,0	1,5

PVC HADICE PREMIUM

kód: 1123Z



Flexibilní PVC hadice speciální konstrukce a složení určené pro profesionály, použití jak v zahradnictví a zemědělství, tak v náročných průmyslových podmínkách pro rozvody vody, vzduchu, chemikálií apod.

Barevné provedení: transparentní, tmavě zelená barva

Konstrukce: průhledná PVC duše + průhledný PVC zelený obal + dvoustvrstvé opletení vysoce pevnostní polyesterovou přízí

Pracovní teplota: -5 °C až +60 °C

vnitř. průměr (inch)	vnější průměr (mm)	balení (m/bal)	hmotnost (g/m)	tlak prac. (Mpa)	tlak poruch. (Mpa)
6	11	25, 50	90	1,7	5,0
8	13	25, 50	105	1,5	4,5
10	14,5	10, 25, 50	110	1,4	4,0
12,7	17	10, 20, 25, 30, 40, 50	140	1,2	3,6
16	22	15, 25, 50	230	1,2	3,6
19	26	12, 15, 25, 50	320	1,0	3,0
25	32	10, 15, 25, 30, 50	400	1,0	2,4
32	40	10, 25, 50	590	1,0	2,4

PRŮMYSLOVÉ PVC HADICE

kód: 1123B



Flexibilní PVC hadice určené pro použití v náročných průmyslových podmínkách. Speciálně navržené pro rozvody vzduchu u hydromasážních van, whirlpoolů, apod.

Barevné provedení: neprůhledná, bílá barva

Konstrukce: průhledná PVC duše v křišťálově jasné barvě + dvoustvrstvé spirálové opletení vysoce pevnostní přízí, neprůhledný bílý PVC obal

Pracovní teplota: -5 °C až +60 °C

vnitř. průměr (inch)	vnější průměr (mm)	balení (m/bal)	hmotnost (g/m)	tlak prac. (Mpa)	tlak poruch. (Mpa)
6	11	50	90	1,7	5,0
8	13	50	105	1,5	5,0
10	14,5	50	110	1,4	5,0
12,7	17	50	140	1,2	3,6
13	19	50	190	1,2	3,6
16	22	50	230	1,2	3,6
19	26	50	320	1,0	3,0
25	32	25	400	1,0	2,4
32	40	25	590	1,0	2,4

PVC HADICE PRO PITNOU VODU

PVC HADICE PRO PITNOU VODU

kód: 1125



Ohebné PVC hadice speciální konstrukce určené pro dopravu pitné vody. Hadice jsou vhodné pro použití v domácnostech, v průmyslové sféře a všude tam, kde je vyžadována zdravotní nezávadnost hadic. Hadice jsou certifikovány pro dopravu pitné vody dle norem EU.

Barevné provedení: transparentní, světle modrá barva

Konstrukce: průhledná PVC duše i obal + dvoustvrstvé opletení vysoce pevnostní polyesterovou přízí

Pracovní teplota: -5 °C až +60 °C

vnitř. průměr (inch)	vnější průměr (mm)	balení (m/bal)	hmotnost (g/m)	tlak prac. (Mpa)	tlak poruch. (Mpa)
6	11	50	90	1,7	5,0
8	13	50	105	1,5	4,5
10	14,5	50	110	1,4	4,0
12,7	17	25, 50	140	1,2	3,6
16	22	25, 50	230	1,2	3,6
19	26	25, 50	320	1,0	3,0
25	32	25, 25	400	1,0	2,4
32	40	25, 25	590	1,0	2,4