


System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9

ESD - rozměry vsuvky 13,5 mm, materiál mosaz 2.0401

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem


Obj.č.	Závit	⊕SW	I	Délka		Průtok	Hmotnost (g)
				závitu	d1		
ESD 14 NAAB*	G 1/4"	15	30	9,5	13,5	6	24
ESD 38 NAAB*	G 3/8"	17	31	10,5	13,5	9	28
ESD 38 NARAB*	R 3/8"	17	34	13,5	13,5	9	32
ESD 1415 NAAB	M 14 x 1.5	15	30	9,5	13,5	6	26
ESD 1615 NAAB	M 16 x 1.5	17	31	10,5	13,5	9	28

Nové!



Vsuvky s prodlouženým vnějším závitem (s možností zkrácení), bez ventilu

Obj.č.	Závit	l1	⊕SW	I	Délka		Průtok	Hmotnost (g)
					závitu	d1		
ESD 14-60 NA	G 1/4"	26	14	100	(6x10) 60	13,5	9	60
ESD 14 NAL 18	G 1/4"	18	15	57	16	13,5	9	38
ESD 14 NAL 71	G 1/4"	71	15	110	16	13,5	9	75
ESD 38-60 NA	G 3/8"	26	17	100	(6x10) 60	13,5	9	91
ESD 1415-60 NA	M 14 x 1.5	26	14	100	(6x10) 60	13,5	9	55
ESD 1615-60 NA	M 16 x 1.5	26	17	100	(6x10) 60	13,5	9	53



Trubky se vsuvkou (možno seříznutím zkrátit) pro hluboké formy

Obj.č.	Trubka Ø	l1	⊕SW	I	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESD 150 R	14 mm	23	15	150	13,5	9	114

Vsuvky pro přechod ze systému ESD

Obj.č.	Systém	l1	I	l2	d3	d2	d1	Hmotnost (g)
ESD-ESDM	DN 6-DN 9	14	31	14	13,5	6	9,4	18
ESD-ESD	DN 9-DN 9	14	34	14	13,5	9	13,5	24
ESH-ESD	DN 9-DN9	14	34	14	13,5	9	13	24



ESD-K Záslepka z umělé hmoty pro profil ESD balení 100

*Vsuvky (samec) s palcovým závitem poniklované pro jednoduché rozlišení