

Temperier-Schnellverschluss-Kupplungssystem DN 9

Serie ESD – Steckermaß 13,5 mm – Werkstoff Messing 2.0401

Stecknippel mit geradem Außengewinde mit Absperrventil



Gewinde	SW	l	Gew.länge	d1	Durchgang	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/4"	15	30	9,5	13,5	6	24	ESD 14 NAAB*
G 3/8"	17	31	10,5	13,5	9	28	ESD 38 NAAB*
R 3/8"	17	34	13,5	13,5	9	32	ESD 38 NARAB*
M 14 x 1,5	15	30	9,5	13,5	6	26	ESD 1415 NAAB
M 16 x 1,5	17	31	10,5	13,5	9	28	ESD 1615 NAAB

Neu!



Stecknippel mit geradem Außen-Langgewinde (zum bedarfsgerechten Ablängen) ohne Absperrventil

Gewinde	SW	l	Gew.länge	l1	d1	Durchgang	St.gew. g	Art.Nr.
G 1/4"	14	100	(6x10) 60	26	13,5	9	60	ESD 14-60 NA
G 1/4"	15	57	16	18	13,5	9	38	ESD 14 NAL18
G 1/4"	15	110	16	71	13,5	9	75	ESD 14 NAL71
G 3/8"	17	100	(6x10) 60	26	13,5	9	91	ESD 38-60 NA
M 14 x 1,5	14	100	(6x10) 60	26	13,5	9	55	ESD 1415-60 NA
M 16 x 1,5	17	100	(6x10) 60	26	13,5	9	93	ESD 1615-60 NA



Stecknippel-Rohr (Rohlinge zum selbst schneiden) für tiefliegende Formeinsätze

RohrØ	SW	l	l1	d1	Durchgang	St.gew. g	Art.Nr.
14 mm	15	150	23	13,5	9	114	ESD 150 R

Stecknippel Systemadapter

System	l	l1	l2	d1	d2	d3	St.gew. g	Art.Nr.
DN 6-DN 9	31	14	14	9,4	6	13,5	18	ESD-ESDM
DN 9-DN 9	34	14	14	13,5	9	13,5	24	ESD-ESD
DN 9-DN9	34	14	14	13	9	13,5	24	ESH-ESD

Schutzkappe (Kunststoff) für Steckprofil ESD

100

ESD-K



*Stecknippel mit Zoll-Gewinde vernickelt zur einfachen Unterscheidung