

Gewindetüllen

- Gewindetüllen aus Stahl, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei).
- Perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tüllenkontur
- Maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss
- **Verwendbar für Druckluft und andere Medien am Bau, im Anlagenbau und in der Industrie**



Max. Betriebsdruck	Material	Medium	Gewinde
PN 16 / 25 bar	Stahl	Druckluft u. a.	ISO 228 / DIN 405

Außengewindetüllen ohne Sicherungsbund

SLW	Gewinde	DN	h	SW	Tüllenlänge	Gew.länge	St.gew. g		Art.Nr.
3/8" = 9 mm	G 1/4"	6	44	14	28	9	22	10	G 14-9 T
3/8" = 10 mm	G 3/8"	7	45	19	28	10	31	10	G 38-10 T
1/2" = 13 mm	G 1/4"	8,5	44	17	28	9	35	10	G 14-13 T
1/2" = 13 mm	G 3/8"	10	45	19	28	10	35	10	G 38-13 T
1/2" = 13 mm	G 1/2"	10	65	22	41	15	60	10	G 12-13 T
1/2" = 13 mm	G 3/4"	10	65	27	41	16	85	10	G 34-13 T
5/8" = 15 mm	G 3/8"	10	48	22	41	10	45	10	G 38-15 T
5/8" = 15 mm	G 1/2"	12	65	22	41	15	62	10	G 12-15 T
5/8" = 15 mm	G 3/4"	12	65	27	41	16	92	10	G 34-15 T
3/4" = 19 mm	G 1/2"	14	65	22	41	15	82	10	G 12-19 T
3/4" = 19 mm	G 3/4"	15	65	27	41	16	99	10	G 34-19 T
1" = 25 mm	G 3/4"	19	65	27	39	16	118	10	G 34-25 T

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A, Typ SL (☺ Katalogseite 51)



Außengewindetüllen mit Sicherungsbund

SLW	Gewinde	DN	h	SW	Tüll.länge	Gew.länge	Si.bund	St.gew. g		Art.Nr.
1/2" = 13 mm	G 1/2"	10	73	22	40	15	22	75	10	G 12-13 TB
3/4" = 19 mm	G 3/4"	15	72	32	40	15	32	142	10	G 34-19 TB
3/4" = 19 mm	G 1"	15	74	36	40	17	32	175	10	G 10-19 T
1" = 25 mm	G 1"	20	80	36	41	17	36	220	10	G 10-25 T
1" = 25 mm	G 1 1/4"	20	90	46	48	18	39	321	5	G 54-25 T
1 1/4" = 32 mm	G 1 1/4"	25	92	46	48	20	45	406	5	G 54-32 T
1 1/2" = 38 mm	G 1 1/2"	33	100	55	51	22	53	532	1	G 15-38 T
1 5/8" = 42 mm	G 1 1/2"	35	100	55	51	22	54	571	1	G 15-42 T
2" = 50 mm	G 2"	42	125	65	72	25	64	943	1	G 20-50 T
2" = 53 mm	G 2"	44	125	75	72	25	74	1123	1	G 20-53 T
3" = 75 mm	G 3"	68	185	90	120	30	95	2033	1	G 30-75 T

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B, Typ SK (☺ Katalogseite 51)

Innengewindetüllen mit Sicherungsbund

SLW	Gewinde	DN	h	SW	Tüll.länge	Gew.länge	Si.bund	St.gew. g		Art.Nr.
3/4" = 19 mm	G 3/4"	15	71	32	40	19	32	134	10	G 34-19 TI
3/4" = 19 mm	G 1"	15	73	41	40	20	32	197	10	G 10-19 TI
1" = 25 mm	G 1"	20	75	41	41	20	36	227	10	G 10-25 TI
1" = 25 mm	G 1 1/4"	20	80	50	41	23	36	323	5	G 54-25 TI
1 1/4" = 32 mm	G 1 1/4"	25	86	50	48	23	45	390	5	G 54-32 TI

Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B, Typ SK (☺ Katalogseite 51)

