

Šroubení a kombinované díly

materiál mosaz 2.0401

Vnitřní závit se standardním hadicovým trnem

Obj. č.	Závit	Trn na hadici	Ø SW	I	Délka závitů	Délka trnu	Průtok	Hmotnost (g)	Balení
TI 14159 MHL	M 14 x 1,5	9 mm	17	37,5	12	22,5	6	20	10
TI 161513 MHL	M 16 x 1,5	13 mm	22	40	12	25	9	45	10
TI 241519 MHL	M 24 x 1,5	19 mm	30	55	18	35	13	108	10



Šroubení s vnějším závitem a s trnem na standardní hadici, vnitřní kužel DIN 3863

Obj. č.	Závit	Trn na hadici	Ø SW	I	Délka závitů	Délka trnu	Balení	Průtok	Hmotnost (g)
G 875-6 THL	M 8 x 0,75	6 mm	11	33,5	7	22,5	10	4,5	13
G 875-9 THL	M 8 x 0,75	9 mm	11	33,5	7	22,5	10	4,5	19
G 101-9 THL	M 10 x 1	9 mm	11	33,5	7	22,5	10	6	20
G 18-9 THL	G 1/8"	9 mm	11	33,5	7	22,5	10	6	20
G 14-9 THL	G 1/4"	9 mm	15	37,5	9	22,5	10	6	21
G 14-13 THL	G 1/4"	9 mm	15	40	9	25	10	8	34
G 1215-13 THL	M 12 x 1,5	13 mm	15	40	9	25	10	7	35
G 1415-13 THL	M 14 x 1,5	13 mm	15	40	9	25	10	9	36
G 38-9 THL	G 3/8"	9 mm	17	37,5	9	22,5	10	6	27
G 38-13 THL	G 3/8"	13 mm	17	40	9	25	10	9	36
G 1615-13 THL	M 16 x 1,5	13 mm	17	40	9	25	10	9	36
G 12-19 THL	G 1/2"	19 mm	22	50	12	35	10	13	73
G 2415-19 THL	M 24 x 1,5	19 mm	27	56	16	35	10	13	114
G 34-19 THL	G 3/4"	19 mm	27	56	16	35	10	13	125



Vnější závit se standardním hadicovým trnem 90° (metrický závit DIN 158/R- závit DIN 2999)

Obj. č.	Závit	Trn na hadici	Ø SW	I	Délka závitů	Délka trnu	Průtok	Hmotnost (g)	Balení
ESHMC 505-5SL-90	M 5 x 0,5	5	9	15,5	5	18	2,7	9	10
ESHMC 875-5SL-90	M 8 x 0,75	5	9	17,5	5	20	2,7	11	10
ESHMC 875-9SL-90	M 8 x 0,75	9	15	27	9	20	4,5	35	10
ESHMC 101-9SL-90	M 10 x 1	9	15	27	9	20	6	38	10
ESHMC 18-9SL-90	R 1/8"	9	15	27	9	20	6	38	10
ESH 1415-13SL-90	M 14 x 1,5	13	17	34	11	24	9	47	10
ESH 14-13 SL-90	R 1/4"	13	17	34	11	24	9	48	10
ESHG 12-19SL-90	R 1/2"	19	24	47	16	32	13	158	10
ESHG2415-19SL-90	M 24 x 1,5	19	24	47	16	32	13	165	10



Vhodné hadicové spony, dvououškové spony nebo lisovací objímky pro standardní hadice (katalog strana 48-52)

Vnější závit s rychlosedacím hadicovým trnem

Obj. č.	Závit	Trn na hadici	Ø SW	I	Délka závitů	Délka trnu	Balení	Průtok	Hmotnost (g)
G 101-6 TH	M 10 x 1	6 mm	11	41	9	28	10	6	20
G 18-6 TH	G 1/8"	6 mm	14	39	7	28	10	4	16
G 14-6 TH	G 1/4"	10 mm	17	39	7	28	10	4	19
G 18-10 TH	G 1/8"	10 mm	14	39	7	28	10	5	21
G 14-10 TH	G 1/4"	13 mm	17	39	7	28	10	7	23
G 14-13 TH	G 1/4"	10 mm	17	39	7	28	10	9	28
G 1415-10 TH	M14 x 1,5	10 mm	15	42	9	28	10	7	26
G 38-10 TH	G 3/8"	10 mm	17	43	10	28	10	7	32
G 38-13 TH	G 3/8"	13 mm	17	43	10	28	10	9	36
G 12-10 TH	G 1/2"	10 mm	22	43	10	28	10	7	41
G 12-13 TH	G 1/2"	13 mm	22	43	10	28	10	9	41,5
G 12-16 TH	G 1/2"	16 mm	22	58	12	38	10	13	70
G 34-16 TH	G 3/4"	16 mm	27	62	16	38	10	13	120
G 34-19 TH	G 3/4"	19 mm	27	62	16	38	10	14	135



Rychlozástrčná hadicová spojení s / bez bezpečnostního kroužku

Obj. č.	Trn na hadici	Poj. kroužek	DN	I	Hmotnost (g)
SV 13 R-TH	13 mm	ano	10	58	24
SV 13 R-THO	13 mm	ne	10	47	26
SV 16 R-THO	16 mm	ne	13	47	39

Bezpečnostní pokyny: Používejte pouze rychlosedací hadicové trny ve spojení s vhodnými rychlosedacími hadicemi

Barevné označovací kroužky (v katalogu na straně 102 / 106)

